


NPK


Systeme de lubrification automatique monté sur marteau

Modèle G015 compatible avec
les marteaux PH-3, PH-4 & GH-6

Modèle G025 compatible avec
les marteaux GH-7, GH-9, GH-10, GH-12, GH-15,
GH-18, GH-23, GH-30, & GH-40



G015



G025



Rendement de 0,8 a 1,44 lb/hr

- Polyvalence accrue du marteau
- Usure réduite
- Meilleure productivité
- Alimentation hydraulique pour un approvisionnement automatique continu en lubrifiant pendant le fonctionnement du marteau
- Fiable dans des environnements à basses températures
- Convient aux lubrifiants spéciaux, notamment les pâtes à base de cuivre
- Tous les systèmes NPK de lubrification automatique comprennent le matériel de montage et les raccords d'adaptation
- Divers adaptateurs de cartouches disponibles pour s'adapter à différentes tailles de tubes de lubrifiant
- Adaptateur de recharge de cartouche fourni avec la pompe pour la recharge des tubes de lubrifiant

ACCESSOIRES NPK...conçus, construits et soutenus par NPK.









SYSTÈMES DE LUBRIFICATION AUTOMATIQUE MONTÉS SUR TRANSPORTEURPORTEUR

Systèmes de lubrification pour marteaux hydrauliques

Compatibilité des marteaux NPK et des systèmes de lubrification automatique													
	PH-3	PH-4	GH-6	GH-7	GH-9	GH-10	GH-12	GH-15	GH-18	GH-23	GH-30	GH-40	GH-50
G-075													
G-075L													
G-100													
G-100L													
G-150													
G-150L													
G-153													
G-153L													
G-175													
G-175L													
G-186													
G-186L													

Caractéristiques du système de lubrification automatique

- Tous les systèmes **NPK de lubrification** automatique comprennent le matériel de montage et les raccords d'adaptation pour le marteau.
- Fournit automatiquement un approvisionnement continu en lubrifiant pendant le fonctionnement du marteau.
- Les modèles L s'accompagnent d'un interrupteur de niveau bas qui déclenche une alarme lumineuse et sonore dans la cabine et peut être raccordé (sur les circuits solénoïdes sous tension) pour arrêter le marteau lorsque des niveaux insuffisants de lubrifiant sont détectés.
- Pompe haute pression capable de pomper du lubrifiant EP2 par temps froid.
- Garantie de base de six (6) mois, Garantie étendue de douze (12) mois.

	G-075	G-100	G-150	G-153	G-175	G-186
						
Capacité du réservoir	4,4 lbs	8,8 lbs	8,8 lbs	17,6 lbs	8,8 lbs	17,6 lbs
Sortie max./h à 24V	1/2 lb	1/2 lb	1 lb	1 lb	1 1/2 lbs	1 1/2 lbs

Il est impératif d'utiliser les lubrifiants spéciaux dans votre marteau NPK pour protéger les composants principaux. Les lubrifiants NPK contiennent des additifs qui résistent aux pressions extrêmes et à la chaleur. Notre graisse à base de moly et notre pâte à burin de formulation spéciale sont disponibles auprès de votre revendeur. Les lubrifiants NPK sont proposés en cartouches de 14 oz, seaux de 35 lb, barils de 120 lb, fûts de 400 lb, ou cartouches rechargeables pour systèmes de lubrification automatique montés sur marteau.



NPK Construction Equipment, Inc.
7550 Independence Drive
Walton Hills, OH 44146-5541
Téléphone (440) 232-7900
Télécopie (440) 232-4382
Internet : www.npkce.com

Chaque produit vendu par NPK est soumis à une garantie expresse écrite. NPK ne formule aucune autre garantie, expresse ou implicite, notamment toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. NPK n'est responsable d'aucun dommage accessoire ou indirect.