



Sistemas de autolubricación

Sistemas de lubricación para martillos hidráulicos

Proporcionan un suministro continuo de grasa de manera automática mientras el martillo está funcionando

Sistemas montados en el martillo y en el portador disponibles

Reducen los costos de mantenimiento al extender la vida útil del buje de la herramienta del martillo

Reducen los costos de mano de obra gracias a la eliminación del engrase manual

Todos los sistemas de autolubricación NPK incluyen herrajes de montaje y adaptadores de boquillas



ACCESORIOS DE NPK DISEÑADOS, CONSTRUIDOS Y RESPALDADOS POR NPK

SISTEMAS DE AUTOLUBRICACIÓN MONTADOS EN EL MARTILLO

- » Ideales para martillos que se utilizan en múltiples máquinas
- » De accionamiento hidráulico

NOTA: Se provee un adaptador de relleno del cartucho con bomba para rellenar tubos de grasa. Hay varios adaptadores de cartucho disponibles para adaptarse a tubos de grasa de diferentes tamaños

G015



G025



G050



Capacidad del cartucho	14 oz	14 oz	14 oz x 2
Salida máx. por hora	0.43 lbs (0.19 kg)	0.43 lbs (0.19 kg)	0.85 lbs (0.38 kg)
Modelos	PH-3, PH-4, GH-6	GH-7, GH-9, GH-10, GH-12, GH-15, GH-18	GH-23, GH-30, GH-40, GH-50

SISTEMAS DE AUTOLUBRICACIÓN MONTADOS EN EL PORTADOR

- » Ideales para portadores de martillo exclusivos
- » De accionamiento eléctrico

G-075/G-075L



G-100/G-100L



G-150/G-150L



G-153/G-153L



G-175/G-175L



G-186/G-186L



Capacidad del depósito	4.4 lbs (2 kg)	8.8 lbs (4 kg)	8.8 lbs (4 kg)	17.6 lbs (8 kg)	8.8 lbs (4 kg)	17.6 lbs (8 kg)
Salida máx. por hora a 24 V	0.5 lbs (0.22 kg)	0.5 lbs (0.22 kg)	1 lb (0.44 kg)	1 lb (0.44 kg)	1.5 lbs (0.68 kg)	1.5 lbs (0.68 kg)
Modelos	PH-3, PH-4	GH-6, GH-7, GH-9	GH-10, GH-12, GH-15, GH-18, GH-23	GH-30, GH-40, GH-50		

NOTA: Las salidas máximas especificadas son por hora a 24 V. (Los números serían la mitad a 12 V). No se incluye la manguera del sistema de autolubricación al martillo y es una opción suministrada por los distribuidores.

Los modelos L vienen con un interruptor de bajo nivel que activa una luz de advertencia y un zumbador en la cabina, y se pueden cablear (en circuitos energizados por solenoide) para apagar el martillo cuando se detectan niveles de grasa insuficientes.


GRASA PARA MARTILLO

- » Es sumamente importante que se utilicen lubricantes especiales en su martillo NPK para proteger los componentes principales.
- » NPK ofrece grasa para martillos especialmente formulada para cumplir requisitos exigentes de trabajo. Nuestra grasa a base de molibdeno especialmente formulada y nuestra pasta de cincel se ofrecen en:

- Cubetas de 35 lb
- Cajas de cartuchos de 14 oz para sistemas de autolubricación montados en el portador
- Cajas de cartuchos recargables de pasta de cincel de 14 oz para sistemas de autolubricación montados en el martillo



Cada producto vendido por NPK está sujeto a una garantía expresa por escrito. NPK no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita, lo que incluye cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin particular. NPK no será responsable de daños y perjuicios indirectos o incidentales.



Para obtener más información sobre los sistemas de autolubricación del martillo hidráulico



NPK Construction Equipment, Inc.

7550 Independence Drive
Walton Hills, OH 44146-5541
Teléfono (440) 232 7900

npkce.com