



Lubrification automatique

Systemes de lubrification pour marteaux hydrauliques

Fournissant automatiquement une alimentation continue en graisse pendant que le marteau fonctionne

Systemes montés sur marteau et montés sur engin porteur disponibles

Réduit les coûts d'entretien en prolongeant la durée de vie des douilles de l'outil de martelage

Réduit les coûts de main-d'œuvre grâce à l'élimination du graissage manuel

Tous les systemes de lubrification automatique NPK comprennent le matériel de montage et les raccords d'adaptation



LES ACCESSOIRES NPK... CONCUS, FABRIQUES ET GARANTIS PAR NPK

SYSTÈMES DE LUBRIFICATION AUTOMATIQUE MONTÉS SUR MARTEAU

- » Idéal pour les marteaux utilisés sur plusieurs machines
- » Entraînement hydraulique

REMARQUE: Un adaptateur de recharge de cartouche est fourni avec la pompe pour remplir les tubes de graisse. Différents adaptateurs de cartouche sont disponibles pour s'adapter à des tubes de graisse de différentes tailles.

G015



G025



G050



Capacité de la cartouche	14 oz	14 oz	14 oz x 2
Sortie max./h	0,43 lbs (0,19 kg)	0,43 lbs (0,19 kg)	0,85 lbs (0,38 kg)
Modèles	PH-3, PH-4, GH-6	GH-7, GH-9, GH-10, GH-12, GH-15, GH-18	GH-23, GH-30, GH-40, GH-50

SYSTÈMES DE LUBRIFICATION AUTOMATIQUE MONTÉS SUR ENGIN PORTEURS

- » Idéal pour les engins porteurs de marteaux dédiés
- » Entraînement électrique

G-075/G-075L



G-100/G-100L



G-150/G-150L



G-153/G-153L



G-175/G-175L



G-186/G-186L



Capacité du réservoir	4,4 lbs (2 kg)	8,8 lbs (4 kg)	8,8 lbs (4 kg)	17,6 lbs (8 kg)	8,8 lbs (4 kg)	17,6 lbs (8 kg)
Sortie max./h à 24V	0,5 lbs (0,22 kg)	0,5 lbs (0,22 kg)	1 lb (0,44 kg)	1 lb (0,44 kg)	1,5 lbs (0,68 kg)	1,5 lbs (0,68 kg)
Modèles	PH-3, PH-4	GH-6, GH-7, GH-9	GH-10, GH-12, GH-15, GH-18, GH-23	GH-30, GH-40, GH-50		

REMARQUE : Les sorties maximales spécifiées sont par heure à 24 V. (Diviser par deux pour 12 V.) Le flexible entre le système de lubrification automatique et le marteau n'est pas inclus et est une option fournie par le concessionnaire.


Les modèles L sont équipés d'un interrupteur de niveau bas qui active un voyant d'avertissement et un avertisseur sonore dans la cabine, et qui peut être câblé (sur les circuits alimentés par solénoïde) pour arrêter le marteau lorsque des niveaux de graisse insuffisants sont détectés.

GRAISSE POUR MARTEAU

- » Il est impératif d'utiliser les lubrifiants spéciaux dans votre marteau NPK pour protéger les composants principaux.
- » NPK propose des graisses pour marteaux qui répondent aux exigences d'une utilisation intensive. Notre graisse et notre pâte à burin à base de molybdène spécialement formulées sont proposées aux formats suivants :
 - Seau de 16 kg (35 lb)
 - Cartouches de 14 oz pour les lubrifiants automobiles montés sur engin porteur
 - Cartons de cartouches rechargeables de 14 oz de graisse à burin pour les lubrifiants automobiles montés sur marteau



Chaque produit vendu par NPK est soumis à une garantie expresse écrite. NPK ne formule aucune autre garantie, explicite ou implicite, notamment toute garantie de qualité marchande ou de conformité à un usage particulier. NPK n'est responsable d'aucun dommage accessoire ou indirect.



Pour plus de renseignements sur les systèmes de lubrification automatique pour marteaux hydrauliques



NPK Construction Equipment, Inc.

7550 Independence Drive

Walton Hills, OH 44146-5541, États-Unis

Tél. : 440 232-7900

npkce.com